

Heiz-Thermomixer HTM

HTA-BioTec

Made in Germany

Auf den ersten Blick:

Ein kleiner Heiz-Thermomixer mit großer Leistung.
- 180 mm breit -

Ansehnlich, langlebig und wertbeständig u.a. durch farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse und aufwendige Technik.

Effektiv Mischen separat oder aber gleichzeitig in Verbindung mit der hochgenauen Temperierung mit einem selbstoptimierenden Digitalregler.

Dieser garantiert eine Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.

Mit Short Mix-Funktion.

Antikondenshaube serienmäßig:

Die blockunabhängige Antikondens- und Isolierhaube gehört zum Lieferumfang eines Mixers. Sie wird bei Bedarf über den Block geschoben, sie befestigt sich - wie der Block - von allein und bildet eine temperierte „Kammer“.

So wird ein Kondensieren am Deckel der Gefäße weitestgehend verhindert oder vermindert.

USB-Schnittstelle:

Dokumentation und externe Ansteuerung eines programmierten Prozesses serienmäßig über eine USB- Schnittstelle. Somit ist auch eine Programm-Verbindung mit anderen korrespondierenden Geräten möglich.

Die Programmiermöglichkeiten:

Insgesamt stehen 9 Programme mit je 9 Programmschritten zur Verfügung - also insgesamt 81 Programmschritte
- unvergleichlich.

Es können auch Temperaturkurven mit den schnellstmöglichen Steiggeschwindigkeiten erstellt werden.

Innovative Blockbefestigung:

- *1** Den Wechselblock einfach nur aufsetzen, er wird wie von „Geisterhand“ durch Magnete gehalten. Kein Schrauben, kein Drücken, tatsächlich nur aufsetzen.
- *2** Zum Abnehmen des Blockes ist es notwendig, ihn ein wenig von der Anzugskraft der Magnete abzdrehen,
- *3** bevor er hoch gehoben werden kann.



Bestelldaten:

Art.-Nr. Artikelbeschreibung

HTM	Heiz-Thermomixer für einen Wechselblock
	Rt +3°C (+23°C) . . . +120°C 200 - 1.500 1/min

Technische Daten:

	HTM
Temperaturbereich:	Rt +3°C . . . +120°C
Genauigkeit / Auflösung:	+/-0,1°C / 0,1°C
Schüttelfrequenz:	200 - 1.500 1/min
Schüttelhub:	3 mm rund
Außenmaße (B x T x H):	180 x 260 x 120/160 mm
Kapazität:	1 Wechselblock
Gewicht (mit Block):	ca. 5 kg
Elektr. Heiz-Leistung:	120 W
Elektr. Anschluss:	100 - 240 V, 50 - 60 Hz

HTA-BioTec
Ritterstieg 1a, DE-37120 Bovenden
Telefon: +49 (0) 55 94 - 9 31 52 / Fax: +49 (0) 55 94 - 9 31 51
E-mail: info@hta-biotec.de / Website: www.hta-biotec.de